

川島商事株式会社

KAWASHIMA商品ニュース

2013年9月号 第228号

TAC タック
トータクのブランド

東拓工業株式会社



特長


- 一般塩ビダクトよりも軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。
- 食品用途に使用できます。
【食品衛生法 厚生労働省告示201号適合品】
(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています。)
- 屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)
- ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
- ホース使用后、焼却可能で有毒ガスの発生がありません。
(焼却灰分は0.05%以下)
- 優れた耐摩耗性があります。(常温下)

用途

- 設備、機器類の送・排気用
- 食品用機械の送・排気用
- クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。



構造図



標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温)		許容減圧力 (常温)		許容曲げ 半径 mm
						MPa	kgf/cm ²	kPa	mmHg	
32	32.0	38.0	7.5	170	30	0.04	0.4	-50.7	-380	40
38	38.0	45.0	7.8	220	30	0.04	0.4	-50.7	-380	50
50	50.8	59.0	10.0	325	30	0.04	0.4	-50.7	-380	80
65	63.5	72.0	12.5	410	30	0.03	0.3	-50.7	-380	75
75	76.2	85.0	13.0	470	30	0.03	0.3	-33.0	-248	90
90	88.9	99.0	13.5	575	30	0.03	0.3	-20.0	-150	90
100	101.6	111.5	15.0	640	30	0.03	0.3	-17.5	-131	110
125	127.0	138.5	21.0	810	20	0.02	0.2	-12.5	-94	135
150	152.4	164.0	20.0	1060	20	0.02	0.2	-12.5	-94	160
200	203.2	216.0	22.5	1450	20	0.01	0.1	-6.0	-45	210
250	252.0	271.0	26.0	2910	10	0.01	0.1	-4.0	-30	300
300	303.0	322.0	26.0	3650	10	0.01	0.1	-2.5	-19	350

※使用温度範囲 -20℃～50℃

●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。