


ジュンロン® ステンレス継手 樹脂チューブ専用ステンレス継手(SUS316) 柔軟チューブ用ステンレス継手

特長

- ジュンロン® Uチューブ、THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
- 潤工社独自の機構を採用したスリーブ内面の袋ナットによって配管時のチューブのねじれを解消しました。
- チューブの接続方法は従来品にて好評いただいている袋ナットの締めトルク管理が不要な構造です。

構造 Construction



仕様 Specifications

種類	使用流体	使用温度範囲 ※2	最高使用圧力	使用真空圧力	適用チューブ	使用流体
ジュンロンステンレス継手 US2シリーズ	空気	-20 ~ +60℃	チューブ 最高使用圧力 に準拠	0.014KPa<	ジュンロンUS・UH・UF (ポリウレタンチューブ)	空気
					ジュンロンUS・UH・UF (ポリウレタンチューブ)	ふっ素系冷媒液
					ジュンロンUFL (低摩擦ポリウレタンチューブ)	空気 水 ふっ素系冷媒液
	ジュンロンUE (半導電性ポリウレタンチューブ)					
	ジュンロンUC (半導電性透明ポリウレタンチューブ)					
	水 ふっ素系冷媒液 ※1	0 ~ +50℃		—	ジュンロンUP1 (内層ふっ素ポリマー柔軟2層チューブ)	
			THVチューブ ※3		空気 水	

※1 凍結させないで下さい。

※2 チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

※3 THVチューブに関しては別途ご相談下さい。

詳細はジュンロン ジュンフロン チューブ&継手カタログをご参照下さい。

ラインナップ Line up



ステンレス継手 特殊品

- 標準品以外にも特殊品への別途対応が可能です。



川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中宇金戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372