

KAWASHIMA商品ニュース

川島商事株式会社

2013年7月号 第226号

倉敷化工株式会社

合成ゴム製フレキシブル継手

TANK FLEX

タンクフレックス ライト

NEW Lite

変位量が大きくとれ、低反力のため
地震に対する減災効果を発揮します。

プレスフランジの採用により軽量で
運搬や取り付け作業が楽になります。

内面ゴム材はJW01だから、
耐塩素、耐オゾン性に優れ、
しかも高い防振効果が得られます。

高耐久性を実現した
ソリッドリングを採用しています。

■取付イメージ

JTN-50~
80PJW



JTN-20~
40PJW




減災

受水槽・高架水槽・ポンプ・冷却塔等の


地震対策に!!

■外形図

JTN-50~80PJW



JTN-20~40PJW



●製品構成

番号	名称	材質
①	内面ゴム	合成ゴム(JW01) 厚生省令第14号発出性能適合
②	外面ゴム	合成ゴム
③	補強コード	合成繊維
④	ソリッドリング	SS400
⑤	フランジ	SPCC(ダクロ処理) 適合寸法JIS10K
⑥	注ぎシール	
⑦	防振シール	[日本協和産業登録番号G-581] 「給水装置の構造及び材質に関する省令」 (厚生省令第14号)に適合
適用流体		上水、冷水、温水、海水

注：本製品は給排水、プール水循環ポンプ等には使用できません。
注：本製品を適用時には必ずフランジも使用ください。

■仕様表

品番	口径	標準寸法(mm)							運転時許容変位量				質量(kg)	付属品/ワッシャー		推奨ボルト径 ×長さL	標準価格
		D	C	T	S	n-h	L	d	偏心(mm)	伸び(mm)	縮み(mm)	偏角(°)		材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)	M-12	M-16	
JTN-20PJW	20A	100	75	14	4	4-15	250	20	50	50	50	10	0.7	8		M12×45L	19,500
JTN-25PJW	25A	125	90	14	4	4-19	250	30				15	0.9		8	M16×55L	20,000
JTN-32PJW	32A	135	100	16	4	4-19	250	30				15	1.0		8	M16×55L	23,000
JTN-40PJW	40A	140	105	16	4	4-19	250	39				15	1.1		8	M16×55L	23,500
JTN-50PJW	50A	155	120	16	10	4-19	250	49				15	1.6		8	M16×70L	28,500
JTN-65PJW	65A	175	140	18	12	4-19	250	64				15	2.1		8	M16×70L	34,500
JTN-80PJW	80A	185	150	18	12	8-19	250	77				15	2.4		16	M16×70L	40,500

注) 1: 推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意下さい。

