


フレキシブルジョイント J シリーズ

CLEAN FLEX
クリーンフレックス ライト

Lite



新
発
想

新設計
プレスフランジの
採用により、
性能を落とさず
低コストを実現。


高耐久性!ソリッドリングを採用

シール面を従来のビードワイヤから
ソリッドリングに変更することにより、


- 耐久性 20 万回を実現!
- フランジとの一体成型により首抜けしません!
- 面シールにより締付力が UP!

安心


軽い



内面ゴム材が新開発「JW01」だから、耐塩素
や耐オゾンに優れ、しかも、防振効果大!



従来のゴム
ゴム表面:光沢消失
クラック発生・進行
カーボン遊離・進行



JW01
ゴム表面:光沢
クラックなし
遊離物なし

※有効塩素濃度 3000ppm、浸漬温度:40℃ 168 時間後



製品質量は
従来品の約 60% 減。
例えば 50A 約 4kg ⇒ 1.6kg
運搬や取付け作業が
楽にできます。

■取付イメージ



JC-50~80PJW



JC-20~40PJW

■仕様表

品 番	標準寸法(mm)								質量 (kg)	付属品／ワッシャー 材質:SS400相当(溶融亜鉛めっき)		推奨ボルト径 ^{※1)} ×長さL	標準価格
										M-12	M-16		
	D	C	T	S	n-h	L	d						
JC-20PJW	100	75	14	4	4-15	90	20	0.6	8			M12×45L	10,000
JC-25PJW	125	90	14	4	4-19	90	30	0.9		8		M16×55L	10,000
JC-32PJW	135	100	16	4	4-19	90	30	1.2		8		M16×55L	10,200
JC-40PJW	140	105	16	4	4-19	97	39	1.2		8		M16×55L	10,600
JC-50PJW	155	120	16	10	4-19	112	49	1.6		8		M16×70L	11,800
JC-65PJW	175	140	18	12	4-19	120	64	2.2		8		M16×70L	15,800
JC-80PJW	185	150	18	12	8-19	142	77	2.2		16		M16×70L	17,800

注1): 推奨ボルトは付属していません。お客様でご用意下さい。

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中宇金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372