



MEDIL TUBE SERIES

メディルチューブシリーズ



P640I

オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、食品用や理化学に最適です。
食品衛生法（厚生労働省告示第201号、n-ヘプタンを除く）に適合。

- 《物性》
- 比重:0.96
 - 硬さ:64 (タイプA)
 - 引張強さ:6MPa
 - 伸び:442%
 - 使用推奨温度: -50~130℃

注) 上記の値は代表値であり保証値ではありません。

※右記以外のサイズも対応可能です。
お問い合わせ下さい。

《サイズ》(定尺:5M) (単位:mm)		
内径	外径	肉厚
1	3	1
2	4	1
3	5	1
4	6	1
	7	1.5
	8	2
4.9	10	2.55
6	10	2
7	10	1.5
8	12	2
10	14	2

E640K

オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。

- 《物性》
- 比重:0.97
 - 硬さ:64 (タイプA)
 - 引張強さ:6.7MPa
 - 伸び:415%
 - 使用推奨温度: -50~130℃

注) 上記の値は代表値であり保証値ではありません。

※右記以外のサイズも対応可能です。
お問い合わせ下さい。

《サイズ》(定尺:15M) (単位:mm)		
内径	外径	肉厚
3.2	6.4	1.6
4.8	8.0	1.6
6.4	9.6	1.6
	11.2	2.4
9.5	14.3	2.4
19.1	25.5	3.2

V580C

塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。

- 《物性》
- 比重:1.19
 - 硬さ:58 (タイプA)
 - 引張強さ:16MPa
 - 伸び:440%
 - 使用推奨温度: -20~60℃

注) 上記の値は代表値であり保証値ではありません。

※右記以外のサイズも対応可能です。
お問い合わせ下さい。

《サイズ》(定尺:15M) (単位:mm)		
内径	外径	肉厚
1	3	1
2	4	1
3	5	1
4	6	1
5	7	1
	8	1.5
6	8	1
	9	1.5
7	10	1.5
8	11	1.5

T740C

オレフィン系エラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、流体の確認が容易です。
ローラポンプにも適します。食品衛生法（厚生労働省告示第201号、n-ヘプタンを除く）に適合。

- 《物性》
- 比重:0.87
 - 硬さ:74 (タイプA)
 - 引張強さ:18MPa
 - 伸び:863%
 - 使用推奨温度: -20~55℃

注) 上記の値は代表値であり保証値ではありません。

※右記以外のサイズも対応可能です。
お問い合わせ下さい。

《サイズ》(定尺:20M) (単位:mm)		
内径	外径	肉厚
1	3	1
2	4	1
3	5	1
4	6	1
5	7	1
	9	2
6	8	1
	9	1.5
7	10	1.5
8	11	1.5
9	12	1.5

F890C

フッ素系のため耐薬品性に優れ、透明性にも優れます。また、剛性があり腰折れしにくいチューブです。
食品衛生法（厚生労働省告示第201号）に適合。

- 《物性》
- 比重:1.95
 - 硬さ:89 (タイプA)
 - 引張強さ:20MPa
 - 伸び:600%
 - 使用推奨温度: -10~70℃

注) 上記の値は代表値であり保証値ではありません。

※右記以外のサイズも対応可能です。
お問い合わせ下さい。

《サイズ》(定尺:10M) (単位:mm)		
内径	外径	肉厚
1	3	1
2	4	1
3	5	1
4	6	1
5	7	1
6	9	1.5
7	10	1.5