


川島商事株式会社

KAWASHIMA 商品 ニュース

 2015 年 2 月号 第245号

Kanaflex

カナフレックス コーポレーション 株式会社

集排水用ポリエチレン管

NEW カナパイプ

"One-Touch" Connection Pipe.

呼称	本 管			受 口		全 長		おおよそ重量 (kg/m)
	O.D.1	I.D.1	(肉厚)	I.D.2	O.D.2(±0.5)	L1	L	
φ75	87	75	13	92	123	4000 5900	4115 6015	420
φ100	113	100	13	119	148	4000 5900	4115 6015	575
φ150	170	150	13	186	215	4000 5900	4115 6015	1200
φ200	229	200	31	235	265	5900	6045	1830
φ250	285	250	31	290	316	5900	6045	2650
φ300	342	300	39	350	382	5900	6085	3810
φ350	393	350	39	400	434	5900	6085	4760
φ400	449	400	52	460	500	5900	6110	5750
φ450	506	450	52	515	552	5900	6110	7100



**ワンタッチ接続で
施工が簡単に**


新発売

※φ75～φ150のL1の有効長さは、仙台・滋賀工場の生産分については4000mm、九州工場は5900mmとする。その他のサイズについては、定尺有効長さ5900mmとなります。

ワンタッチ接続 で施工時短。 コストを削減！

水密性 水平水密試験及び負圧試験をクリア。ゴム輪と受口部分の構造により優れた水密性を維持し漏水、地下水の浸入を防ぎます。

【水平水密試験】
0.05MPa
ハードタイプゴム輪で3分間漏水なし



【負圧試験】
-0.05MPa
ハードタイプゴム輪で3分間保圧



ゴム輪
適用で
ワンタッチ

現場の用途や条件に応じて【ハードタイプ】もしくは【ソフトタイプ】のゴム輪を使用。ワンタッチ接続が可能になり施工時間短縮コスト削減を实现了ました。(詳しくは技術資料を確認ください。)

ハードタイプ



①ゴム輪
サイズ確認
②ゴム輪装着
③滑剤を塗布し
差込む

ソフトタイプ



どの部分でカットしても挿口になります。

耐薬品性 腐食に対する耐食性があります。

酸性雨	○
硫化水素	○
工業用排水	○
温泉水	○

部品展開 近日
販売

エルボ 15° 45° インジェクション成型をご用意、組合せで15°刻みが可能。
※施工時の詳細をご確認ください。

