

浮上油問題 即効回収

悪臭対策!

液面変動に対し
自動追従する
吸引部を採用!
(PAT. 取得済)

回収能力
1.5倍UP!
(従来比)

DS1-120



分離槽とポンプ
ユニット部が
分離可能で、
簡単に分解掃除が
出来ます。

ベローズポンプ
を採用し安定して
浮上油を回収します。
(呼び水不要
空運転可能)

形式	DS1-120
処理能力	100L/Hr(50Hz)/ 120L/Hr(60Hz)
分離槽寸法	138 × 219 × 273H
ポンプユニット部寸法	130 × 219 × 252H
処理液	水・洗浄液・水溶性切削液等
液温	0 ~ 40℃
電源・電圧・周波数	単相・AC100V・50Hz/60Hz
ポンプ電動機出力	15W サーマルプロテクト付
配管口径	1.5m以内
設置場所	屋内
質量	10.5kg

- 工作機械クーラントタンクの浮上液回収
- コンプレッサー等のドレン水の浮上油除去
- 加工部品の洗浄工程での浮上油除去
- 油水分離槽
- 冷却水等の混入油の除去
- 排水処理施設の浮上油回収

5分後



ご使用いただいて
その効果をお確かめください。

※使用条件、液質等の詳細については
弊社営業担当にお問い合わせ下さい。