

継手保温カバー

INDAC

ライトジョイントHC

新製品

製品バリエーション、施工性を見直して
さらに使いやすい製品へ
リニューアル!

用途

鋼管・塩ビ管継手の
保温・保冷



従来製品



ライトジョイント
左:チーズ 右:エルボ

新たな
特長

- 01 従来製品にはない、40A、50A用サイズも追加されたことで、
これまでよりも幅広い管径に対応可能!
- 02 外装カバーをなくし、施工時には
保温材の上からテープ巻きをする仕様に。
- 03 完全なセパレートではなく、一部分がホットメルトで仮止め接着されているため、
施工時に継手に被せた状態で両手を離すことが可能!

■ 連続使用配管温度 -40℃ ~ 60℃ 断続使用配管温度 70℃

エルボカバー	商品記号			梱包数(個)	適合管サイズ		設計価格(@/個)
	内径(mm)	チーズカバー	内径(mm)		鋼管	塩ビ管	
BTHC-20	33	TTHC-20	33	70	20A	VP20	オープン
BTHC-25	40	TTHC-25	40	50	25A	VP25	オープン
BTHC-40	57	TTHC-40	57	30	40A	VP40	オープン
BTHC-50	70	TTHC-50	70	15	50A	VP50	オープン