

BANDO バンドー化学株式会社

物流トラックターミナル・物流倉庫向けベルト

ミスターポーターズ™



1. 特長

- ベルトとコンベヤ機械との擦過音を低減した低騒音仕様
- 耳ほつれ低減による長寿命化
- 各種用途に応じた最適なベルトを選定可能
- **ミスタープロジッパー®** 対応製品
- 改正食品衛生法に適合

搬送ベルトMシリーズから新たに6種類ラインアップ

■ SL-M640A	■ SL-M840A	■ SL-M520A	■ SL-M040A	■ SL-M040C	■ SL-M520B
表面/裏面	表面/裏面	表面/裏面	表面/裏面	表面/裏面	表面/裏面
材質 PU/PET	材質 PU/PET	材質 PET/PET	材質 PU/PET	材質 PU/PET	材質 PET/PET
色調 緑/白	色調 緑/白	色調 白/白	色調 緑/白	色調 緑/白	色調 白/白
形状 平滑艶あり/含侵	形状 平滑艶なし/含侵	形状 含侵/含侵	形状 縦溝(R1)/含侵	形状 布目(N3)/含侵	形状 含侵/含侵

2. SPEC一覧表

品名	プライ数	許容応力 (kg/cm)	ベルト厚み (mm)	色調	カバー材質	表面紋	最小ブリー径(mm)			Proジッパー加工	表面摩擦係数	斜傾搬送	スライディング	
							フィンガー	ラップ	常温					
SL-M640A	2	8.0	1.4	緑	PU	平滑(F)	35	40	45	○	0.3	-	-	
SL-M840A			1.6	緑	硬質PU	平滑(F)	50	50	55	○	0.2	-	○	
SL-M520A			1.2	白	-	帆布		25	30	40	×	0.15	-	○
SL-M040A			2.1	緑	軟質PU	縦溝(R1)		50	50	55	○	1.7	○	-
SL-M040C			1.7	緑	PU	布目(N3)		50	50	55	×	0.7	△	-
SL-M520B			16.0	1.8	白	-	含浸帆布(S)		60	60	70	×	0.15	-

※使用可能温度(°C) 乾熱: -10~+80°C
 ※最大製造幅(mm) 1,800