



前田バルブ工業株式会社

<https://www.mvk.co.jp>

NEW

# 異種管接合&漏水補修継手の決定版！ ユニバーサルジョイント

# 配管工事に感動を。  
# 有能ビックボディ。



内蔵された1つのSTOPパーリングで幅広い管種に対応1.6MPaまで実現できる。



対象呼び径 10-13用 13用 20用 25用 30用 40用 50用  
 外径範囲 14-18mm 19-22mm 24-28mm 31-35mm 40-43mm 48-51mm 60-64mm



- ★ さまざまな樹脂管および金属管に適合で現場で迷わない 絶縁対応可
- ★ 堅牢なPPボディとナットで50年耐久 — カーボンを使用していません
- ★ 対象外径が広く対象の管が豊富、さらに補修できる範囲も広い
- ★ 総合的な信頼性 — 使用圧力1.6MPaまで
- ★ 漏水時の補修をさらに簡単に — 管を通過し位置合わせが容易
- ★ もちろん埋設可能でJWWAの第三者認証取得済み
- ★ 厚いOリングで、安心のシール性能
- ★ 多くの特許で保護され、独創性の高い製品
- ★ 圧力が増加すると、シール性能と抜け防止性能が増加

## ユニバーサルジョイント適用管種早見表

商品早見色 呼び径	ポリ二層管		ポリ一般管		塩ビ管	青ポリ管		架橋ポリ管	ポリフデ管	アルミ複合管	鋼管 (SGP)	ステンレス鋼管		鉛管		鋼管	
	1種・2種	3種	1種・2種	3種		1種	3種					厚肉	薄肉(水道)	1種	2種		
	JIS K6762 JP K002	JIS K6762 (ISO外形)	JIS K6761	JIS K 6742		JP K 001 PWA 005	JP K 001 (ISO外形)					JIS K 6769	JIS K 6778				
14-18 UV-S1013 (10-13用)																	1/4 6.35 × 3/8 9.52 × 1/2 12.70 ×
19-22 UV-S13 (13用)																	5/8 15.88 ○ 3/4 19.05 ○ 7/8 22.22 ×
24-28 UV-S20 (20用)																	1 25.40 ○ 1 1/8 28.58 ×
31-35 UV-S25 (25用)																	1 1/4 31.75 ○ 1 3/8 34.92 ○ 1 1/2 38.10 ×
40-43 UV-S30 (30用)																	1 5/8 41.28 ○ 1 3/4 44.45 × 2 50.80 ○
48-51 UV-S40 (40用)																	2 1/8 53.98 × 2 1/2 63.50 × 2 5/8 66.68 ×
60-64 UV-S50 (50用)																	

異種管接合のとき、同じ色どうし接合できます。  
 管ごとの数字は管外径です。単位はすべてmm  
 記載の管種以外にも外径の範囲含まれるほとんどの管が対象です。  
 (公社)日本水道協会【JWWA】認証登録番号：G-835

※鋼管と同一管外径(被覆を除く)  
 鋼管 (SGP) ・塩ビライニング鋼管 (VA・VB)  
 ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (PA・PB)

Making the body by  
**PLASSON**