

上下水・農水関連 / アルファルファールバルブ®82型、自由型アングルバルブ
 ASAHI AV

アルファルファールバルブ®82型

- 外観・シール性はもとより強度にも万全を期したデザイン
- 周辺の水稲に弊害を与えない、水の飛散をおさえた設計
- 部品数が少ないため解体が容易で、ポンプを停止することなくカバーがはずれる仕様

基本仕様

バルブ型式 ———— アルファルファールバルブ®82型

呼び径 ———— 50mm、80mm、100mm、125mm
(2inch、3inch、4inch、5inch)

ボディ材質 ———— **U-PVC**

シール材質 ———— **EPDM**

接続規格 / フランジ形 ———— JIS10K

ソケット形 ———— JIS

	流体温度	最高許容圧力(常温) MPa(kg/cm ²)	接続方式	
			フランジ形	ソケット形
U-PVC	0℃~50℃	1.0(10.2)	○	○

図 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超過して使用しないでください。
* 温度別・材質別許容圧力については当カタログ巻末の技術資料をご参照ください。



型番表	手動弁	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続 / 規格	呼び径
	V	AF	**	U	E	**	***
	V 手動弁	AF アルファルファール	TH T字ハンドル式 MH ハンドル固定式	U U-PVC	E EPDM	SJ ソケット形 F1 フランジ10K	050 50mm 125 125mm

手動

アルファルファールバルブ®82型

接続規格 / フランジ形・ソケット形 — JIS

■ JIS (単位:mm)	フランジ形						ソケット形			H												
	JIS 10K						D1	D2	D3	E	φ1	ソケット形		フランジ形		ソケット形		フランジ形				
	D	C	n	h	t	d1						1/T	φ	T字 ハンドル式	ハンドル 固定式	T字 ハンドル式	ハンドル 固定式	T字 ハンドル式	ハンドル 固定式	T字 ハンドル式	ハンドル 固定式	
50	52	155	120	4	19	16	60.80	1/37	63	70	160	75	11	25	162	163	178	179	187	188	203	204
80	78	185	150	8	19	18	89.80	1/43	72	101	190	110	11	35	196	209	214	227	231	244	249	262
100	100	210	175	8	19	18	115.00	1/44	92	129	220	110	11	45	246	261	264	279	291	306	309	324
125	125	-	-	-	-	-	140.85	1/58	104	158	250	110	-	80	-	348	-	-	-	428	-	-

図 (1) ニポールは、日本ゼオン株式会社の登録商標です。