

硬質ポリ塩化ビニル製フランジ

エスロン® TSルーズフランジ

位置合わせが容易で

施工性に優れた

樹脂製ルーズフランジ

サイズ：50～200A
材質：ルーズフランジ…GF-PP
TSアダプタ…PVCもしくはHI-PVC

Point
1

接着後にボルト穴の位置調整が可能になりました。

ルーズフランジ

TSアダプタ

位置合わせが
不要で
施工が簡単

フランジ部分が回転可能なので現場での位置合わせが容易です。
受口寸法 JIS K6743、フランジ寸法 JIS B2220を参考

Point
2

オール樹脂製なので
軽量かつ腐食しません。

TSアダプタ

ルーズフランジ

●ガラス繊維で補強したポリプロピレン樹脂 (GFPP) を採用し、高強度を実現。
●強度解析により、ルーズフランジ形状を決定。

Point
3



抜け止めリブが付いているので
縦配管での抜け落ちを
防止します。

抜け止めリブ

Point
4

一体型フランジと
同等以上の強度を実現。

■繰返し載荷 疲労試験 (HI 50A)



川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (052)671-4173
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372