

# トヨドレンダブル (農業用) TDW

内面平滑タイプ

水田・畑地・草地・果樹園等暗渠排水に最適。(粗度係数:n=0.010)  
内面平滑管の為、低勾配でも水の流れがスムーズです。

## 製品構造図及び製品規格



製品規格 (参考寸法)

規格	外径(D) mm	内径(d) mm	定尺(L) m	吸水面積 cm <sup>2</sup> /m	開孔比 %	
巻物	TDW 50	60	50	100	110	7.0 以上
	TDW 60	70	60	50	132	7.0 以上
	TDW 75	87	75	30	142	6.0 以上
	TDW 80	93	80		126	5.0 以上
	TDW 100	118	100		158	5.0 以上
直管	TDW 50	60	50	110	7.0 以上	
	TDW 60	70	60	132	7.0 以上	
	TDW 65	76	65	123	6.0 以上	
	TDW 75	87	75	142	6.0 以上	
	TDW 80	93	80	126	5.0 以上	
	TDW 100	118	100	158	5.0 以上	
	TDW 125	148	125	198	5.0 以上	
	TDW 150	175	150	95	2.0 以上	
	TDW 200	235	200	126	2.0 以上	

## 接続部品

製品名	片落側規格
ソケット	
トマリ	
90°エルボ/ 45°エルボ	
両受カラー	φ 50
ドレンレイヤー用 ソケット	

製品名	支線側 片落側規格
90°チーズ/ 45°チーズ	×φ 50 ×φ 60 ×φ 65 ×φ 75 ×φ 80 ×φ 100 ×φ 125 ×φ 150 ×φ 200
90°クロス	×φ 50 ×φ 60 ×φ 75 ×φ 80 ×φ 100 ×φ 125 ×φ 150 ×φ 200
片落ちカラー	×φ 50 ×φ 60 ×φ 65 ×φ 75 ×φ 80 ×φ 100 ×φ 125 ×φ 150 ×φ 200

製品名	追付側規格
DV用ソケット	DV 50 DV 60 DV 65 DV 75 DV 100 DV 125 DV 150 DV 200
VUソケット	VU 50 VU 65 VU 75 VU 100
無孔用 DV用ソケット	DV 75 DV 100 DV 150 DV 200

## 川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510  
エンジニアリング室 〒456-8510  
小牧営業所 〒485-0826  
名古屋南営業所 〒455-0804  
静岡営業所 〒422-8037  
松本営業所 〒390-0836  
長野営業所 〒380-0928  
北陸営業所 〒920-0016  
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号  
名古屋市熱田区花町1番20号  
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1  
名古屋市港区当知一丁目906番地  
静岡市駿河区下島350番地の1  
松本市高宮北15番5号  
長野市若里七丁目11番28号  
金沢市諸江町中丁491番地  
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171  
TEL (052)671-4173  
TEL (0568)76-4711  
TEL (052)383-1841  
TEL (054)238-1733  
TEL (0263)26-0545  
TEL (026)227-5252  
TEL (076)223-2761  
TEL (059)234-7372