

※1
業界トップクラス^{※1}の省エネ性でモデルチェンジ!

※1:日本国内のLEDライトユニット形ベースライトにおける、同カテゴリ(類似タイプ)、明るさタイプ、昼白色(5000K)の比較において。
2026年2月現在当社調べ

MILIE
ミライエ

MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ

2026年6月発売



※保証についての詳細は照明総合カタログをご覧ください。

三菱こだわり機能満載

※2
省電力タイプ
195.4lm/W

※2
一般タイプ
171.0lm/W

蛍光灯器具と比較して消費電力を約59%削減^{※3}

※2:Myシリーズ40形直付形逆富士タイプ固定出力5,200lm昼白色[5000K]の場合。
※3:FHF32(定格出力)×2灯(64W)とMyシリーズ40形明るさタイプ5,200lm省電力タイプ(26.1W)の比較

NEW

省電力タイプ6,900lm・5,200lm・4,000lm、
一般タイプ6,900lm・5,200lmにて省エネ性改善。

※4:固定出力[70%段階調光形]、昼白色[5000K]の場合

25年モデル

省電力タイプ
エネルギー消費効率
193.9lm/W
器具光束5,100lm、定格消費電力26.3W

省電力タイプ
エネルギー消費効率
195.4lm/W

器具光束5,100lm、定格消費電力26.1W

25年モデル

一般タイプ
エネルギー消費効率
161.4lm/W
器具光束5,200lm、定格消費電力32.2W

一般タイプ
エネルギー消費効率
171.0lm/W


器具光束5,200lm、定格消費電力30.4W



明るさタイプ確認機能を搭載。計画的な照明保全へ

独自機能の壁スイッチON/OFF操作3回により、明るさタイプの確認が可能。ライトユニットの
着脱による確認が不要です。累積点灯時間も確認できるため、計画的な照明保全を図れます。

壁スイッチ操作



※5:2025年6月以降発売の機種から機能を搭載しています。
代表例以外の40形、110形、20形の機能動作は、
各ライトユニットの「取扱説明書」をご確認ください。

明るさタイプ表示

明滅回数	明るさタイプ ^{※5}
2回	6,900lm
3回	5,200lm
4回	4,000lm

累積点灯時間表示

減光時間	累積点灯時間
4秒間	40,000時間以上
2秒間	20,000時間以上
1秒間	20,000時間未満

#しあわせをシェアしよう。

三菱電機株式会社

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中宇金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (052)671-4173
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372